

Modèle de la donnée

Les attributs suivants sont communs à tous les formats:

| Variable | Type | Descriptif |
|-------------|---------------|---|
| ADR_ID | NUMBER(38) | Identifiant ICAR de l'adresse |
| ADR_NUMERO | VARCHAR2(50) | Numéro |
| ADR_BTE | VARCHAR2(10) | Boîte |
| | | Identifiant ICAR de l'adresse supérieure dont dépend la sous-adresse. |
| ADR_SUP_ID | NUMBER(38) | Uniquement présent pour les sous-adresses. |
| ADR_VALIDE | VARCHAR(1) | Adresse validée par la commune ? |
| ADR_CREAT | DATE | Date de création |
| ADR_MODIF | DATE | Date de dernière modification |
| ADR_TRANS | DATE | Date de montée de l'adresse pour diffusion |
| RUE_ID | NUMBER(38) | Identifiant ICAR de la rue à laquelle l'adresse se rattache |
| RUE_NM | VARCHAR2(150) | Nom de la rue en langue CODE_LG |
| RUE_NM_ALT | VARCHAR2(150) | Nom de la rue en langue CODE_LG_ALT (si disponible) |
| RUE_RN | VARCHAR2(4) | Code de registre national de la rue |
| CODE_POSTAL | VARCHAR2(4) | Code postal attaché à l'adresse |
| | | |
| ZONE_ADRES | VARCHAR2(150) | Nom de la zone d'adresse attachée à l'adresse (anciennement localité) |
| COM_INS | VARCHAR2(5) | Code INS de la commune |
| COM_NM | VARCHAR2(150) | Nom de la commune en langue CODE_LG |
| COM_NM_ALT | VARCHAR2(150) | Nom de la commune en langue CODE_LG_ALT (si disponible) |
| CODE_LG | CHAR(2) | Code langue ISO 639-1 de la commune |
| CODE_LG_ALT | CHAR(2) | Code langue ISO 639-1 alternatif de la commune |
| X | DOUBLE | Coordonnées X en LBB1972 |
| Y | DOUBLE | Coordonnées Y en LBB1972 |

La variable GEOM est ajoutée aux formats spatiaux tels que le shapefile.